

INTERNETTIIN KYTKETTY LÄMPÖTILA- JA
ILMANKOSTEUSMITTARI KAHDELLA ULKOISELLA MITTAPÄÄLLÄ

Connected TwinGuard

Connected TwinGuard on pitkällä toiminta-ajalla ja Sigfox-verkkoyhteydellä varustettu lämpötila- ja ilmankosteusmittari vaativiin ympäristöihin.

Laite on varustettu kahdella ulkoisella lämpötila- ja ilmankosteusanturilla. Anturit ovat kaapeleiden päissä ja ne voidaan sijoittaa vapaasti esim. rakennusmateriaalien sisään/ilmatiloihin. Mittapäät ovat erikseen hankittavissa ja keskusyksikkö uudelleen käytettävä.

TwinGuard on erittäin helppo asentaa, eikä se vaadi verkkovirtaa tai erillistä internet-yhteyttä. Se on huoltovapaa ja maailmanlaajuinen Sigfox-verkkoteknologia takaa sille erittäin alhaiset käyttökustannukset. Connected TwinGuard on täydellinen ratkaisu pitkää toiminta-aikaa ja erittäin edullisia kokonaiskustannuksia vaativiin kohteisiin.



- *Kotelo: IP 67 ASA-muovi, ulkotiloihin*
- *Kotelon koko: 94x94x44 mm*
- *Paino: 350 g*
- *Kiinnitys: Ruuvi/nippuside/tarra*
- *Ulkoiset lämpötila-anturit: (2 kpl) Sensorion SHT-31 ARP, 5 metrin kaapeli, M8-kiinnitys*
- *Paristo: C 3,6V 9 000 mAh (vaihdeavissa)*
- *Pariston kesto: 5 vuotta (30 min lähetysvälillä)*
- *Mittausalue: -40...+85 °C*
- *Tarkkuus: +/- 0.3 °C, +/- 2% RH*
- *Lähetysväli: 30 min (vaihdeavissa)*
- *Internet-yhteys: Sigfox 868 MHz tai 902...928 MHz*
- *Toiminta-alue: Sigfox RCZ1, RCZ2 ja RCZ4*
- *Hyväksynnät: CE, Sigfox*
- *Takuu: 1 vuosi*
- *Tuotekoodi: CS-TG-1*

