



Ominaisuudet:

- Tietojen kerääminen ja/tai siirtäminen tosiaikaisesti tai eräsiirtotilassa
- Helppo asennus (korkeintaan 5 minuuttia)
- Pariston varauksen valvonta
- Alhainen virrankulutus
- Laiteohjelmisto ja mukautettava anturiliittymä

Viestintä

- Langaton esineiden Internet
- Sigfox-verkkoprotokolla
- Siirtokapasiteetti enintään 144 viestiä päivässä
- Salaus: AES128

Yleistä:

- Koko: 14,5 x 9,5 x 3,5 cm
- Kotelointiluokka: IP40
- Käyttölämpötila: -20 °C / 55 °C
- Aktivointi 5 minuutissa
- CE-vaatimustenmukaisuus
- Sigfox Ready OU - sertifikaatti P_00D9_BC2F_01

Virrankulutus ja vaatimukset:

- Käyttöjännite: 6 V
- Virtalähde: 4 AA 1,5 V paristoa, vaihdettavissa
- Kesto: jopa 3 vuotta

Ominaisuudet:

- RF-herkkyys: enintään -127 dBm

Pass -ratkaisuun sisältyy:



Device
+ 2 badges



Web App - 2 years



Connectivity - 2 years



Online
Customer Service